新一涂® BT404
憎水剂

产品描述

新一涂® BT404 是以烷基聚硅氧烷低聚物为基础开发的水性无溶剂硅烷、硅氧烷乳液，可用水稀释。

技术数据

项目	指标
外观	乳白色液体
活性成分	约 50%
pH	6.0-8.0
20 °C 下的比重	约 1.0 g/cm³

特性

- 渗透性优异
- 快速形成憎水效果
- 耐久性高，水珠效果明显
- 水性，环境友好
- 稀释后储存稳定性优异

应用/施工

新一涂® BT404 使用前必须加水稀释。可稀释 5-15 倍，搅拌均匀后直接使用。

新一涂® BT404 稀释液是一种优异的防水剂，可应用于多种吸收性无机矿物基材，如砖、灰砂砖、天然砂岩以及无机浆料。但不适用于低吸收性基材，如高密实度的天然石材，特别是凝灰岩、大理石以及道路桥梁用高强度钢筋混凝土。

由于稀释后具有良好的储存稳定性，新一涂® BT404 也是工厂内浸渍处理陶粒、加气混凝土、灰砂砖、纤维水泥制品、矿物纤维制品和轻集料等建筑材料的理想防水剂。

保质期/包装

在正确储存和未开封的条件下，新一涂® BT404 的保质期为一年。超过保质期后，经检验符合本技术指标仍可使用。

200 kg 包装。