消泡剂 Xytu®DF2410

产品描述

DF2410 是聚醚改性，矿物油等多种活性成分结合，很好的平衡了抑泡、破泡、兼容等性能的产品。

产品数据

外观：　　淡黄不透明液体

主要成分：　矿物油、改性聚醚

活性、成分：　大于 99%

离子性：　　非离子

性能特点

- 分子级消泡剂，不含 APEO；
- 非常适合消抑泡要求高的体系，在无气喷涂和空气喷涂中消除漆膜的微泡效果好；
- 有极好抑泡及控微泡性能，并具有润湿作用，涂膜不会出现油缩；
- 在低 PVC 体系中消抑泡力表现突出，漆膜不会出现缩孔情况，不影响漆膜的光泽度。

应用范围

无机涂料、水性木器漆、水性工业漆、水性涂料、胶粘剂体系均可使用。

用法与用量

- 可以原装物的形式加入涂料；
- 研磨阶段添加质量的 50%，调漆阶段（加乳液之前）添加剩余的 50%；
- 第一次使用产品时先按最低量加入，直到最佳效果为止；
- 使用之前充分搅拌或摇晃均匀。（储存过程中出现的分层不影响使用效率）。

包装/储存

25KG/180KG 塑料桶；产品在未开启的原装容器内且储存温度在-5℃至+40℃之间时，保质期为 12 个月（自生产之日起）。