新义合成
XINYIHECHENG

新一涂™ 憎水剂 BT136

产品描述：

BT136 是一种用于水性涂料系统无溶剂添加剂的功能性聚硅氧烷的水乳液，如基于硅酸盐、分散硅酸盐、硅树脂和分散剂的外墙涂料或石膏。它降低了吸水率，改善了珠光效果；它不影响水蒸气渗透性。

技术数据：

项目	指标
外观	乳白色至白色
活性成分	约 50%
PH 值	约 9
20℃下的比重	约 1 g/cm^3

特性：

-降低吸水率

-改善珠光效果

-不影响水蒸气渗透性

应用：

BT136 在生产期间或之后作为添加剂添加到水性涂料体系或底漆中，其含量为 1% – 5%（基于重量）。

包装规格：

60KG 和 120KG 塑料桶装，可以根据客户需要定制。

运输、贮存（使用）注意事项：

该产品对霜冻和热敏感，应贮存于室内阴凉、通风、干燥处，避免日晒雨淋，不得在低于 0℃或高于 40℃的温度下储存。可能造成无法修复的损坏。在怀疑有霜冻或热损坏的情况下，必须在加工前检查产品的可用性。在使用物料前，使用前请搅拌均匀，确保产品在使用前混合均匀。

保质期：

在正确的储存和未开封的条件下，BT136 的保质期一年。超过保质期经检验符合本技术指标仍可使用。