新一涂厚浆高粘用消泡剂 B199

理化指标

外观：　　黄色不透明液体

主要成分：　　矿物油、硅酮

活性成分：　　100%

离子性：　　非离子

比重：　　0.88-0.98g/mL（20℃）

水溶性：　　不溶于水

性能特点

◆消泡能力强，适用于高粘度弹性拉毛涂料及各种厚浆涂料

◆对残余的微泡消泡效果好，使涂漆无弊病，更加美观

◆对光泽影响小，最适合一次涂布的弹性涂料

◆具有较高的抑泡性及脱气能力

应用范围

高档腻子、平涂弹性及厚浆弹性涂料、印花浆料、水性油墨、无机涂料

用法用量

◆建议添加量为涂料质量的 0.1%-1.2%

◆研磨阶段添加质量的 30%-50%，调漆阶段添加剩余的 70%-50%

◆使用之前充分搅拌或摇晃均匀（储存过程出现的分层不影响使用效率）

◆厚浆型弹性建筑乳胶漆，推荐加入量为总配方的 0.2%-0.8%

◆弹性平涂建筑乳胶漆，推荐加入量为总配方的 0.1%-0.2%

◆水性油墨，推荐加入量为总配方的 0.1%-0.5%

◆高档的建筑腻子，推荐用量为总配方的 0.1%-0.5%

包装储运

25KG/180KG/850KG 塑料桶；产品在未开启的原装容器内且储存温度在-5℃至+40℃之间时，保质期为 12 个月（自生产之日起）。