新一涂® MB
罐内防腐剂

简介

MB 是新义合成公司开发的高性能罐内防腐剂，尤其适合于高温、高 pH 值或环保配方。MB 适用于聚合物乳液、水基涂料、油墨、颜料浆、粘合剂、矿砂浆、密封胶等水性产品，可有效地抑制产品生产、存储过程中细菌与真菌的滋生。

典型特性

活性成分含量	>5%
外观	无色至棕色透明液体
pH（1%水溶液）	8-10
溶解性	与水，小分子醇混溶
稳定性	光稳定；温度：<60 °C(短期可达 80 °C)；pH 值范围：2-11

**典型特性不应视为产品规格

产品优势

- 适用于水溶液及易溶于水的化学品和配方产品的防腐
- 常用于高温和高 pH 值环境
- 不含 VOC，适用于环保产品
- 对细菌、酵母菌和霉菌均有效的广谱杀菌剂
- 与大多数水性成分相容性好

使用方法/用量

MB 对大多数水基产品有效。通常 0.2-0.4%浓度能够有效地控制微生物污染。具体用量取决于系统微生物退化敏感性、微生物污染程度、微生物物种、pH 值、温度和需要保护时间长短等。建议用户通过实验决定最佳使用浓度。

包装/保质期

置于原容器中，密封保存，避免极端温度储存。产品低于 5 °C 易结晶，融化后不影响使用。保质期 12 个月（储存在 20 °C 左右）

25 kg、200 kg 塑料桶