新一娇® Lep901-A
高环氧当量水性环氧分散体

产品描述

该产品是一种基于双酚 A 型环氧树脂的非离子型水性分散液，环氧当量高。该产品气味低、良好的机械稳定性，与配套固化剂混合后快干、良好附着力、光泽好、耐腐蚀性、耐酸碱性和耐水性良好，产品具有低的挥发性有机化合物（VOC）特性。

技术指标

外观	乳白色液体
固含量，(%)	50±2
环氧当量（g/eq）/成品形式	1500-1700
pH 值	6.0-8.0
黏度(cps/25 °C)NDJ,3#30 rpm	500-5000

产品特点

1. 交联密度高，漆膜致密；
2. 良好的机械强度；
3. 对各种金属基材有良好附着力；
4. 耐腐蚀性，耐强酸强碱；
5. 耐水性良好。

典型应用

1. 复合材料，比如玻纤浸渍和风力发电叶片；
2. 高端防腐涂料，比如海洋工程、化工等高腐蚀环境；
3. 高性能粘结剂，比如金属结构件的粘结；
4. 绝缘线圈浸渍。

包装及贮运

存储于阴凉、通风的库房；远离火种、热源、避免低于零摄氏度长期储存；储存温度在 10-35 ℃之间。若开盖未使用完，请密封好，避免影响应用性能。质保期：1 年。包装：50 kg/200 kg 桶。