新一娇® Lep2055A
双酚 A 型水性环氧树脂分散体

产品描述

该产品是一种基于双酚 A 型环氧树脂的非离子型水性分散液。该产品气味低、良好的机械稳定性，与配套固化剂混合后快干、良好附着力、光泽好、耐腐蚀性、耐酸碱性和耐水性良好，产品具有较低的挥发性有机化合物（VOC）特性。

技术指标

外观	乳白色液体
固含量，(%)	55±2
环氧当量（g/eq）/成品形式	810-1000
pH 值	6.0-8.0
黏度(cps/25 °C)NDJ,3#30 rpm	100-3000

产品特点

1. 交联密度高，漆膜致密，良好的机械强度；
2. 耐水性良好；
3. 良好的硬度和柔韧性；
4. 对各种金属基材有良好附着力；
5. 耐腐蚀性，耐强酸强碱。

典型应用

1. 金属底漆；
2. 高性能粘结剂。

包装及贮运

存储于阴凉、通风的库房；远离火种、热源、避免低于零摄氏度长期储存；储存温度在 10-30 °C 之间。若开盖未使用完，请密封好，避免影响应用性能。在储存过程中，为防止可能出现的结冰，应将本品放置在防冻的环境下。质保期：1 年。包装：50 kg/200 kg 桶。