# 新一涂® XY-WL10
# 润湿分散剂

## 产品描述

新一涂® XY-WL10 外观为无色或白色液体，具有优异的润湿、乳化和分散性能，广泛用于家用洗涤剂、纺织印染助剂、工商业清洗剂、造纸脱墨剂等各种民用和工业洗涤剂，是替代 OP-10 的环保产品。

## 技术指标

| 项目 | 指标 |
|---|---|
| 外观（20 °C） | 白色液体 |
| 色度，Hazen | ≤30 |
| pH，1%水溶液 | 5.0-7.0 |
| 浊点[1]（°C） | <100 |
| HLB | 13.3 |

1. 1%活性物在水溶液中

## 包装规格

采用钢桶包装，每桶 200 kg。如有需要，可以使用液袋、IBC、罐式集装箱或汽车槽罐进行包装运输。

## 贮存（使用）注意事项

新一涂® XY-WL10 应密封保存在钢、PE 或 PP 材质的容器中，并建议用氮气填充容器。产品应贮存于室内阴凉、通风、干燥处，避免日晒雨淋。贮存温度为 15-35 °C。若贮存温度过低，产品可能出现浑浊、分层甚至凝固；使用前应适当加热并混匀容器内的物料，确保产品混合均匀。

## 保质期

在正确贮存且未开封的条件下，新一涂® XY-WL10 的保质期为一年。超过保质期后，经检验符合本技术指标仍可使用。